Wernli AG
Eggasse 4, P.O. Box 49, 4852 Rothrist, Switzerland
SRN: CHRN-MF-20000003

Phone.: +41 62 785 60 00
E-mail: info@weroswiss.com
www.weroswiss.com

TECHNISCHES DATENBLATT

8101 / H101-DE
WERO - LUX K10 WEISS - 4M GEDEHNT
VERSION: 1, UDI: 76305236A810167



1. ANWENDUNG	KOHÄSIVE ELASTISCHE FIXIERBINDE (GEKREPPT) FÜR DIE FIXIERUNG VON WUNDAUFLAGEN			
2. KLASSIFIZIERUNG	KLASSE 1, GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2017/745, ANHANG VIII, REGEL 1			
3. MATERIALZUSAMMENSETZUNG	BAUMWOLLE	36.0%		
	POLYAMID	28.0%		
	VISCOSE	36.0%		
4. BREITE			MIN.	MAX.
	4CM		3.5CM	4.5CM
	6CM		5.5CM	6.5CM
	8CM		7.5CM	8.5CM
	10CM		9.2CM	10.8CM
	12CM		11.2CM	12.8CM
5. GEWICHT		SOLL	MIN.	MAX.
	4CM	10.0GR	9.0GR	11.5GR
	6CM	15.5GR	13.9GR	17.8GR
	8CM	20.5GR	18.4GR	23.6GR
	10CM	26.5GR	23.8GR	30.5GR
	12CM	29.5GR	26.5GR	34.0GR
6. DURCHMESSER GEROLLT		SOLL	MIN.	MAX
		5.5CM	5.2CM	5.8CM
7. LÄNGE GEDEHNT		SOLL	MIN.	MAX.
		4.0M	3.75M	4.25M

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 24.11.2026 um 16:23 Uhr · sana.swiss

8. LÄNGE UNGEDEHNT	SOLL 2.0M	MIN. 1.88M	MAX. 2.22M
9. DEHNUNG IN %	SOLL 100%	MIN. 80%	MAX. 120%

10. MESSUNGEN NACH DIN	LÄNGE GEDEHNT UND DEHNUNG IN % NACH DIN 61632:2009 MIT ZUGPRÜFGERÄT NACH DIN 51220:2003
11. AUSRÜSTUNG	SCHRUMPFUNG DURCH WASSERDAMPF BESCHICHTUNG MIT NATURLATEX
12. VERPACKUNG	SÄMTLICHES VERPACKUNGSMATERIAL ENTSPRICHT DER VERORDNUNG (EU) 2017/745. WELLKARTON NACH DIN 55468-1:2021.
13. LAGERUNG	HALTBARKEIT 3 JAHRE TROCKEN BEI 5-35°C VOR LICHT GESCHÜTZT LAGERN 
14. ALLG. HINWEISE	
15. ENTSORGUNG	FÜR UNSERE PRODUKTE WERDEN NUR ROH- UND HILFSMATERIALIEN VERWENDET, DIE MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN KÖNNEN.
16. GEFAHRENHINWEIS	GEMÄSS RISIKOANALYSE BESTEHT BEI SACHGEMÄSSER ANWENDUNG KEINE GEFÄHRDUNG FÜR PATIENT UND PFLEGEPERSONAL.

ERSTELLER	FREIGABE	VERSION: 1
CHRISTA ZIMMERLI - 29-10-2021	FELIX SCHÖNLE - 29-10-2021	SEITEN: 2

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 24.11.2026 um 16:23 Uhr · sana.swiss